

SPP-L3000

Imprimante d'Etiquette Mobile 3"



Billettique



Stade
& Salles



Logistique



Retail

Compacte et Industrielle



Des Performances Premium

- Totalement compatible avec les principaux langages d'impression du marché
- Langage de programmation interchangeable sans réinitialisation
- Traitement rapide des données et vitesse d'impression jusqu'à 5 ips (127 mm/sec)
- Smart Media Detection™
- Anywhere Anyfont™ (Unicode) évite d'avoir à écrire des pages de code multiples pour chaque langage



Une Mobilité Continue

- Connexion simultanée à la fois au Bluetooth et au WLAN
- Compatible avec une grande majorité des systèmes d'exploitation y compris Android™, iOS™ et Windows®
- Supporte l'Easy Bluetooth Pairing™ grâce au tag NFC permettant l'appairage automatique
- SoftAP - Configuration Wi-Fi simple sur un appareil mobile
- Application mobile Smart Connection™ – Passage facile du mode SoftAP au mode Infrastructure



Optimisation avancée pour les opérations sur le terrain

- Compacte, ergonomique et légère (694g)
- Indice de chute 2.1 m / 7 ft.
- IP54 (Imprimante uniquement) eau et poussière
- Divers ports de connexion et accessoires
- Simplicité de configuration grâce à l'écran LCD et les boutons de contrôle
- Consultation simplifiée du niveau de batterie
- Peleuse et Guide Papier intégrés

SPP-L3000

Imprimante d'Etiquette Mobile 3''

5x **N°1** RECEIPT
MOBILE
PRINTER
MANUFACTURER



Décerné par
Chunichisha

Spécifications

Spécifications Imprimante

Méthode d'impression

Thermique directe

Vitesse d'impression

Jusqu'à 127 mm/s (5 po/s - étiquette, Linerless)
Motif 12.5%

Résolution d'impression

203 dpi

Largeur d'impression

Jusqu'à 72 mm

Capteurs

Fin de papier
Espacement
Marque noire
Capot papier ouvert
Présence d'étiquettes

Support

Type de support

Étiquette, Linerless (en option)

Largeur du support

De 25 à 80 mm

Diamètre du rouleau de support

Jusqu'à 66 mm

Épaisseur du support

De 0,07 à 0,15 mm

Diamètre intérieur de mandrin du support

19mm, 12mm

Méthode d'approvisionnement

Chargement facile du papier

Caractéristiques physiques

Dimensions (L x l x h)

119,0 x 159,0 x 79,0 mm

Poids

Batterie incluse: 694g
Papier: 257g

Batterie

Li-ion 7,4 V, 2 600 mAh,
Rechargeable
Durée de chargement: jusqu'à 2,5 heures

Peleuse

oui

Guide-papier

Oui (diamètre intérieur: 19 mm)

Afficheur

FSTN LCD (200 x 100 pixels)

Performances

Mémoire

SDRAM 128 Mo, mémoire flash 256 Mo
SDRAM 256 Mo, mémoire flash 512 Mo (en option)

Interface

De série: USB 2.0 HS + Série
En option: USB 2.0 HS + Série + Bluetooth¹
WLAN² / Double Bluetooth¹ + WLAN²

Bluetooth¹: V4.1 classique et LE

WLAN²: 802.11a/b/g/n (Infrastructure, Ad-hoc,
Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104,
WPA1/2(PSK, EAP)

* Easy Bluetooth Pairing™ via NFC

Environnement

Température

Fonctionnement: -15 ~ 50°C
Stockage: -30 ~ 70°C

Humidité

Fonctionnement: 10 ~ 80% RH

Eau et poussière

IP54

Capacité de chute

2.1 m

Logiciels

Émulation

SLCS, BPL-Z™, BPL-C™

Pilotes / Utilitaires

- Pilote Windows (Euro Plus/Seagull)
- Pilote Linux / Mac CUPS
- Pilote Virtual COM USB
- Programme Utilitaire
- LabelArtist™ Mobile (Android, iOS)
- Label Artist™-II
- Bartender UL
- Pilote OPOS

SDK / Plugin

- SDK Android / iOS / Windows
- SDK Linux
- SDK Chrome
- SDK Xamarin (Windows, Android seulement)

Navigateur/ App

- Serveur mPrint Windows (Tout)
- Label Artist™ Mobile (Android, iOS)
- Application mPrint (Android, iOS)

Polices / Graphismes / Symbologies

Polices

- 10 polices bitmap SLCS
- 1 police vectorielle SLCS
- 16 polices bitmap BPL-Z™
- 1 police vectorielle BPL-Z™
- 7 polices bitmap BPL-C™
- Page de code 23
- Unicodé pris en charge (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

Graphismes

Prise en charge des polices, graphismes, formats dessins et logos définis par l'utilisateur

Symbologies des codes-barres

- 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, 2/5 Industriel, 2/5 Intercalé, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), 2/5 Standard, extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB
- 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39

Accessoires

Standard

Sangle de ceinture, batterie, alimentation, cordon d'alimentation, rouleau papier (diamètre intérieur: 12 mm)

Optionnels

Bandoulière, chargeur de batterie 1 pos, chargeur de batterie 4 pos, câble série/USB, câble série fixe/USB, stylo de nettoyage

Fournisseurs

B-linerless™: Consommable linerless écologique et polyvalent de marque Bixolon

