

Terminal Mobile d'Entreprise

DT40

BRISEZ LA FRONTIERE ENTRE L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR

- Saisie Tactile et Clavier

Clavier numérique avec 4 touches de fonction

- Couverture WIFI efficace

Bascule rapide et stable entre différents points d'accès

- Retour sonore amplifié

Haut-parleur puissant et audible même en environnement bruyant

- Performances puissantes

Processeur Octa core à faible consommation d'énergie

- Décodage 1D/2D précis

Lecture immédiate des codes abîmés



CPU

Processeur Octa Core



ETANCHEITE

IP67



AUDIO

Puissance amplifiée



RESISTANCE

Chutes de 1.5m



WIFI

Roaming rapide et continu



PARTNER CONNECT

Simplifiez la gestion de vos appareils

DT40 SPECIFICATIONS

PERFORMANCES

CPU	Processeur Qualcomm 1.4GHz Octa core 64bits
Mémoire	2GB RAM / 16GB ROM 4GB RAM / 64GB ROM (option)
O.S.	Android 9 Pie avec GMS

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Ecran	4" WVGA (480 x 800 pixels) TFT-LCD
Dalle Tactile	Capacitive Ultra sensible, compatible gants et doigts mouillés. Corning Gorilla Glass Multi touch
Dimensions	164.5mm× 68.6mm×17.5mm
Poids	240g avec batterie
Alimentation	Rechargeable 3.8V/4500 mAh Li-Ion (Temps de fonctionnement ≥10 h) Charge complète en moins de 4h
Micro-SD	Extension carte Micro SD, jusqu'à 128GB
SIM	2×slots Nano-SIM
Notifications	LED, Haut-parleur, Vibrations
Boutons	Boutons scan, chiffres de 0 à 9, Android, Retour, TAB, Switch, Fonction, F1-F4, Alimentation, Volume, PTT, Scan latéral
Audio	2 Microphones avec suppression du bruit, Haut-parleur haute qualité
Connexion	USB Type-C, Pogopin 9 pins, Prise Jack 3.5mm

ENVIRONNEMENT

Temp. Fonctionnement	- 20°C ~ 60°C
Temp. Stockage	- 40°C ~ 70°C
Humidité	5%RH ~ 95%RH (sans condensation)
Résistance Chutes	Chutes multiples 1.5m sur ciment lisse
Test Tambour	200 rotations en tambour de 1.0m, dépasse les exigences IEC
Choc Thermique	- 40°C ~ 70°C (transition rapide)
Etanchéité	IP67
Décharge Electrostatique	±15kV décharge air libre; ±8kV décharge contact direct

CAPTURE DE DONNEES

Scanner	1D Laser ou 1D/2D imager
Caméra	Avant-2MP Arrière-13MP auto-focus avec flash LED
NFC	ISO14443 Type A et B; Mifare/FeliCa Cartes ISO15693; Mode Reader, Mode P2P et Card Emulation

RADIO ET COMMUNICATIONS

Bandes Fréquence Radio	TD-LTE(B40) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/ B19/B20/B28A/B28B) WCDMA (B1/B2/B4/B5/B8) GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900)
GPS	GPS, Beidou, Glonass, support A-GPS
Vo-LTE	Compatible Vo-LTE HD appel voix et vidéo

WIRELESS LAN

Radio	IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w;IPv4,IPv6
Taux de données	5GHz:802.11a/n/ac----jusqu'à 433Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n----jusqu'à 150Mbps
Canaux	2.4G: 1-13 5G: 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108, 112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161, 165 (dépend de l'agence de certification)
Sécurité et Chiffrement	WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP et AES), EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
Fast Roaming	PMKID caching, 802.11r, OKC

WIRELESS PAN

Bluetooth	BT4.2+BR/EDR+BLE
-----------	------------------

CAPTEURS

Capteurs	Accéléromètre, lumière, proximité
----------	-----------------------------------

APPLICATIONS

U-Home	U-setting, Scanwedge, AutoInstall, FeatureSetting.
--------	--

Accessoires Optionnels



Socle multi-positions



Scan Trigger



Socle 1 position



Chargeur de batteries
4 positions



Paris et Région Nord
agence-nord@accesdiffusion.fr
T +33 (0)1.39.302.045

Lyon et Région Sud
agence-sud@accesdiffusion.fr
T +33 (0)4.75.657.756

UROVO TECHNOLOGY LTD.

Address: Room 613,6/F.,Asia Trade Centre,79 Lei Muk Road,Kwai Chung,N.T.,Hong Kong E-mail: urovo@urovo.com

Version 1.3