Urovo



Terminal Mobile d'Entreprise

DT50

- Android 9 Pie avec GMS, certifié Google AER. Processeur Qualcomm octa-core 2.2Ghz à faible consommation d'énergie
- Ecran haute sensibilité et ultra lumineux
- Meilleure tête code-barres du marché pour une lecture 1D/2D rapide et fiable
- Antenne double bande 2x2 MU-MIMO de haute vitesse et à faible consommation d'énergie
- Gamme complète d'accessoires



Etanchéité IP67



Résistance Chutes 1.5m



Caméra 13MP (16MP - option)



Charge rapide



UEE UROVO Enterprise Enabler



DT50 Terminal Mobile d'Entreprise

Urovo

Spécifications







չ Mémoire

RAM: 4GB ROM: 64GB Carte Micro-SD, jusqu'à 256 GB



Ecran

Ecran 5.7", 720*1440px



Dalle Tactile

Ecran tactile capacitif ultra sensible Multi-touch Mode gants et doigts mouillés



Dimensions

Dimensions: 162.6*76*13.6mm Poids: 265g



Scanner

Tête de lecture professionnelle Compatible tous codes 1D/2D Lecture sur écran Lecture des codes colorés



I∿ Audio

Double-Microphone (réduction du bruit) Haut-parleur (1.5W) Prise jack 3.5mm



Batterie

3.85V 4300mAh, 6000mAh (option)



Caméra

Avant 5MP, Arrière13MP (16MP option) avec flash



Bouton d'alimentation Bouton Volume Haut/Bas 2 Boutons de scan Bouton personnalisé



Slots

Micro SD/TFx1 Nano- SIMx2



WWAN

4G, 3G, 2G Bluetooth: BT 5.1+BR/EDR+BLE WIFI: 2.4G/5G, IEEE 802.11a/b/ g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w



GPS

GPS A-GPS BeiDou GLONASS Galileo



Etanchéité

IP67 Résistance aux chutes 1.5m



Paris et Région Nord agence-nord@accesdiffusion.fr T +33 (0)1.39.302.045

Lyon et Région Sud agence-sud@accesdiffusion.fr T +33 (0)4.75.657.756

Ոູ≡ Environnement

Temp. Fonctionnement : -20° C à $+60^{\circ}$ C Temp. Stockage : -40° C à $+70^{\circ}$ C

Humidité: 5%RH à 95%RH (sans condensation) Décharge Electrostatique: +/-15kv Air; +/-8kv Contact

Urovo Technology Co., Ltd.

- Tel: 86 755-22673926
 Website: en.urovo.com
 E-mail: urovo@urovo.com
- Address: Room 613,6/F., Asia Trade Centre, 79 Lei Muk Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong