

UROVO

Tablette Industrielle Robuste

P8100

- L'écran ultra haute définition de 8" offre une zone d'affichage étendue pour vous donner rapidement toutes les informations
- Le moteur de scan intégré permet un décodage des codes-barres 1D/2D rapidement et avec une grande précision
- Double haut-parleurs, son stéréo amélioré et audible même en environnement bruyant
- Batterie remplaçable et d'une grande capacité (8400mAh), charge rapide et longue durée de vie
- Étanchéité IP67, résistance aux chutes de 1.2m, qualité industrielle



Octa-core
1.8 GHz



Ecran 8"



Scanner
professionnel



Android 9.0



WIFI Double bande,
Seamless roaming



Batterie
8400mAh



Charge rapide



Caméra
13MP



Étanchéité
IP67



Résistance
Chutes 1.2m



P8100 Tablette Industrielle Robuste

UROVO

Spécifications



Processeur

Octa-core Cortex-A53, 1.8 GHz



O.S.

Android 9.0



Mémoire

RAM: 4GB ROM: 64GB
Carte Micro-SD, jusqu'à 256 GB



Ecran

Ecran 8", 1280x800px (HD)
Affichage électromagnétique
1920 x 1200px FHD (option)



Dalle Tactile

Ecran Capacitif:
5 points de contact maximum;
Compatible gants (épaisseur 3.5mm),
pluie et stylet passif



Dimensions

Dimensions:253.8*146*16.5mm
Poids:728.5g



Batterie

Capacité: 3.8V 8400mAh
Autonomie: 8-10h
(en fonction de l'environnement
et de l'utilisation)



Audio

Double Haut-parleurs
Double Microphones
Ecouteurs



Scanner

Tête de lecture professionnelle
Compatible tous codes 1D/2D
Lecture sur écran
Lecture des codes colorés



Caméra

Avant 5M Pixels
Arrière13M Pixels
Lampe Torche



Boutons

- Sans lecteur d'empreintes:
Alimentation, volume haut/bas,
Scan, touches de fonction P1-P8
- Avec lecteur d'empreintes:
Alimentation, volume haut/bas,
Scan



Bluetooth

Bluetooth 4.2
BR/EDR
BLE



Wi-Fi

2.4G/5G, IEEE 802.11a/b/g
/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w
Roaming: 802.11r /OKC/
PMKID caching



Capteurs

Lumière + Accéléromètre +
Géomagnétique + Gyro



Slots

Nano-SIM x 2
Micro SD
PSAM



WWAN

4G/ 3G/ 2G



GPS

GPS, AGPS, BeiDou,
GLONASS, GALILEO
RTK Haute precision (option)



Etanchéité

IP67
Chutes Multiples 1.2m sur
béton à température ambiante



Environnement

Temp. Fonctionnement: -20 à +60°C
Temp. Stockage: -40 à +70°C
Humidité: 5%RH à 95%RH (sans condensation)



Paris et Région Nord
agence-nord@accesdiffusion.fr
T +33 (0)1.39.302.045

Lyon et Région Sud
agence-sud@accesdiffusion.fr
T +33 (0)4.75.657.756

Urovo Technology Co., Ltd.

- Tel: 86 755-22673926
- Website: en.urovo.com
- E-mail: urovo@urovo.com
- Address: Room 613,6/F.,Asia Trade Centre,79 Lei Muk Road,Kwai Chung,N.T.,Hong Kong