

UROVO

CT58 Terminal Mobile d'Entreprise

GRUPE
ACCÈS
DIFFUSION

- Performances élevées
Équipé d'un processeur octa-core de 2,0 GHz très performant et fonctionnant sous Android 12.0.
- Confort optimal
Une conception ergonomique pour une utilisation confortable et un design aux lignes épurées pour une expérience unique.
- Lecteur code-barres professionnel
Le lecteur code-barres 1D/2D intégré facilite la lecture des codes déformés ou endommagés. L'angle de lecture incliné à 25° permet aux utilisateurs d'effectuer facilement les opérations de scan.
- Ecran 5.5"
Doté d'un écran de 5,5" avec une luminosité et un taux de rafraîchissement élevés.
- Batterie Haute capacité
La batterie haute capacité amovible de 5000mAh assure un fonctionnement pendant toute une journée.
- Caméra précise
La caméra arrière 13MP adopte la technologie de mise au point rapide PDAF.



Accessoires Optionnels:



Étanchéité
IP65



Batterie
5000mAh




Écran tactile
5.5"



BT 5.0



Chargeur batteries
4 positions



Film de
protection



Gun



Socle
1 position



Handstrap



Coque de
protection

CT58 Terminal Mobile d'Entreprise

Spécifications

UROVO



Processeur
Octa-core 2.0GHz



O.S.
Android 12
GMS



Mémoire
RAM: 4GB ROM: 64GB
Carte Micro-SD, jusqu'à 256 GB



Ecran
Ecran 5.5"
720*1440 px



Dalle Tactile
Ecran tactile capacitif ultra sensible
Multi-touch
Modes gants et doigts mouillés



Dimensions
Dimensions: 155*71*16.8mm
Poids: 265g



Scanner
Tête de lecture professionnelle
Compatible tous codes 1D/2D



Audio
Microphone
(réduction du bruit)
Haut-parleur (1.5W)
Receiver (option)



Batterie
Amovible,
5000mAh



Caméra
Arrière 13MP Autofocus
Flash LED
Avant (option)



Boutons
Bouton d'alimentation
Bouton Volume Haut/Bas
2 Boutons de scan



Slots
Single slot, Nano-SIM x1
(ou Micro SD x1 jusqu'à 256GB),
eSIM x1 (option)



WWAN
4G, 3G, 2G
BT 5.0 + BR/EDR + BLE
2.4G/5G, double bandes
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w
Fast roaming: PMKID caching;
Cisco CCKM 802.11r (Over-The-Air); OKC



GPS
GPS
A-GPS
BeiDou
GLONASS
Galileo



Etanchéité et Chocs
IP65
Résistance aux chutes 1.5m



Environnement
Temp. Fonctionnement : -10°C à +50°C
Temp. Stockage : -40°C à +70°C
Humidité : 5%RH à 95%RH (sans condensation)



NFC
NFC: Cartes ISO15693, ISO14443A/B,
Mifare, Felica supportées

GROUPE
ACCÈS
DIFFUSION

Paris et Région Nord
agence-nord@accesdiffusion.fr
T +33 (0)1.39.302.045

Lyon et Région Sud
agence-sud@accesdiffusion.fr
T +33 (0)4.75.657.756

www.accesdiffusion.com

Urovo Technology Co., Ltd.

- Tel: 86 755-22673926 • Website: en.urovo.com • E-mail: urovo@urovo.com
- Address: Room 613,6/F.,Asia Trade Centre,79 Lei Muk Road,Kwai Chung,N.T.,Hong Kong